

# PB<sub>2</sub>/PB<sub>3</sub>

Imprimantes  
commerciales mobiles  
de reçus



- **Format compact et léger pour une utilisation tout au long de la journée**
- **Compatibles avec la gamme de renom CN3 et le nouveau CK3**
- **Batteries à la longévité prolongée, remplaçables sur le terrain**
- **Choix entre les communications Bluetooth®, WLAN ou IrDA, en plus de l'interface série standard**
- **Mémoire intégrée prenant en charge les logos, graphiques et polices résidentes**
- **Lecteur de bande magnétique en option**
- **Boîtier étanche en option en cas d'utilisation sous mauvaises conditions météorologiques**

Légères, compactes et suffisamment confortables pour être portées toute la journée, les imprimantes commerciales de reçus 2 et 3 pouces PB2/PB3 d'Intermec répondent aux besoins des collaborateurs nomades pour les applications de service, entretien et maintenance, de livraison directe en magasin/gestion des itinéraires et de suppression des files d'attente dans le commerce détail, dans les supermarchés, hypermarchés, magasins de bricolage ou spécialisés. Leurs batteries de longue durée remplaçables sur le terrain et leur résistance aux intempéries garantissent la fiabilité des imprimantes PB2/ PB3, tout au long de la journée, partout et à tout moment.

Les compagnons idéaux aux ordinateurs mobiles et scanners Intermec de premier ordre, les Imprimantes PB2/PB3 s'interfacent très facilement via Bluetooth® ou 802.11 g avec les gammes de PDA durcis CN et 700, autant qu'au terminal CK3 d'Intermec. Les PB2/PB3 sont également en mesure d'imprimer à partir d'un large éventail de matériels mobiles et de smartphones pour produire des reçus à la demande. Disponible avec un lecteur de carte en option, les PB2/PB3 offrent aux travailleurs la possibilité d'accepter des paiements via leur ordinateur mobile ou leur imprimante. D'une façon ou d'une autre, la combinaison soutient une productivité accrue et la satisfaction du client, permettant aux collaborateurs de traiter les paiements en déplacement et de générer des reçus immédiatement.

Les PB2/PB3 et leurs accessoires sont conçus pour offrir une mobilité aisée. Les PB2/PB3, qui sont les imprimantes mobiles les plus compactes et légères d'Intermec, peuvent être confortablement portées toute la journée au moyen du clip de ceinture inclus ou de la bandoulière disponible en option, pour un fonctionnement mains libres des plus commodes. En guise de protection supplémentaire pour les applications en extérieur telles que l'émission de citations électroniques et le traitement de retours de voitures de location, les PB2/PB3 proposent un boîtier étanche présentant un indice IP54 et offrant une résistance supplémentaire aux intempéries sans affecter la mobilité.

Avec leurs nombreuses options de connectivité et leurs batteries robustes remplaçables sur le terrain, les PB2/ PB3 sont toujours prêtes à travailler. Les batteries peuvent être chargées indépendamment de l'unité d'imprimante, maximisant ainsi la disponibilité et le confort d'utilisation. Les PB2/PB3 sont aussi dotées de la connectivité sans fil Bluetooth sécurisée, 802.11 ou IrDA, ainsi que d'une interface série standard.

Proposées à un prix avantageux pour permettre une impression de reçus efficace et rentable où et quand vous en avez besoin, les imprimantes de reçu commerciales PB2/PB3 aident les entreprises à accroître leur retour sur investissement dans la mobilité. Les imprimantes PB2/PB3 font partie

d'une solution matérielle complète d'Intermec, qui inclut également des médias et consommables de reçus et les services d'assistance Medallion d'Intermec, ainsi qu'un large éventail de produits d'identification et de saisie automatiques de données (AIDC).

#### Caractéristiques physiques

	PB2	PB3
Largeur	103,23 mm	127,20 mm
Hauteur	60,96 mm	57,69 mm
Longueur	138,58 mm	156,10 mm
Poids - imprimante seule	314 g	422 g
Poids - avec batterie et bobine de papier	472 g	583 g

#### Conditions environnementales

**Température de fonctionnement :** -10 °C à +50 °C

**Température de stockage :** -20 °C à +60 °C sans batterie

**Humidité en fonctionnement :**

20 % à 85 % sans condensation

**Humidité pour le stockage :**

5 % à 95 % sans condensation

**Protection contre la pluie et la poussière :**

IP54 avec boîtier étanche en option

**Résistance aux chocs :** chutes de 1,50 m

sur le béton (PB2) ; 1 m (PB3)

#### Alimentation

**Batterie :** Lithium-ion rechargeable

de 7,4 V, 2 200 mAh

Batterie rechargeable jusqu'à 8,5 V

**Charge :** environ 180 minutes

**Température de charge :** 10 °C à 25 °C

**Température de stockage de la batterie :** 4 °C à 40 °C

**Endurance d'une batterie complètement**

**chargée à une densité d'impression de 25 %, en nombre de mètres de papier imprimé :**

PB2 : 127 m ; PB3 : 108 m

**Adaptateur secteur :** 100 à 240 V ca @ 0,4 A ;

conforme CEC EPS

#### Mémoire

**RAM :** 1 Mo

**Flash :** 4 Mo

#### Interfaces de communication standard

Série RS-232

#### Communications en option

Bluetooth® (v2.0, Classe II)

IrDA

802.11g

#### Sécurité sans fil

**Options d'authentification et de cryptage :**

WPA-PSK/WPA2-PSK ; LEAP ; WEP 64/

WEP 128 ; TKIP et AES/CCMP

#### Lecteur de carte en option

Lecteur de bande magnétique (MSR)

3 pistes - normes ANSI/ISO 7810, 7811

#### Vitesse et résolution d'impression

8 points/mm (203 dpi)

**PB2 :** jusqu'à 50 mm/s (à 7,2 V ; 25

°C et 64 points envoyés)

**PB3 :** minimum 56,26 mm/s (à 7,2 V ;

25 °C et 64 points envoyés)

#### Technologie d'impression

**Tête d'impression :** thermique direct

**Largeur d'impression maximum :**

PB2 : 48 mm ; PB3 : 72 mm

#### Consommables

**Type :** supports de reçus

**Largeur :** PB2 : 57 mm ; PB3 : 79 mm

**Longueur de support :** continue

**Épaisseur (support + étiquette)**

: jusqu'à 4 mil (0,1 mm)

**Diamètre du mandrin :** 10 mm

**Capacité :** PB2 : 18 m ; PB3 : 13 m

#### Logiciels

Langages de programmation

Jeux de commandes ESC-P (modes

Line Print et Easy Print)

#### Jeux de caractères

**Standard :** anglais et latin

**En option :** arabe, chinois simplifié, chinois traditionnel, cyrillique, grec, hébreu et polonais

**Tailles de police résidentes :**

PB2 : 24, 32, 38, 40, 48 caractères par ligne

PB3 : 36, 48, 57, 63, 72 caractères par ligne

Des jeux de caractères supplémentaires

peuvent être imprimés en utilisant

un logiciel de FieldSoftware.com

#### Objets graphiques

Prise en charge de polices, graphiques, mises

en page et formats définis par l'utilisateur,

notamment les logos personnalisés

#### Symbologies de codes à barres

**Codes 1D :** Codabar, Code 39, Code 128 Subset A-C,

UCC/EAN-128, 2 parmi 5 Entrelacé, UPC/EAN/JAN

**Codes 2D :** PDF417

#### Interface utilisateur

**Trois témoins d'état multifonctions :** sous

tension, radio Bluetooth® ou 802.11g activée,

batterie faible, batterie en charge, lecteur

de carte disponible (pour les options MSR),

erreur d'impression, manque de papier

#### Éléments livrés

Imprimante, batterie, adaptateur secteur

universel, clip de ceinture, une bobine de

consommable, stick de nettoyage des têtes

d'impression, guide de démarrage rapide

#### Accessoires

Chargeur secteur universel avec quatre

adaptateurs, clip de ceinture, bandoulière,

boîtier étanche IP54, lecteur de carte, cartes

de nettoyage, stick de nettoyage des têtes

d'impression, batterie, double chargeur de batterie,

adaptateur allume-cigare/chargeur de batterie

de voiture 12 V, câble série, kit du développeur

#### Garantie

Un an ; extension de service Medallion

disponible en supplément

#### Amérique du Nord

**Siège social de l'entreprise**

6001 36th Avenue West

Everett, Washington 98203

Tél. : (425) 348-2600

Fax : (425) 355-9551

#### Siège pour le Nord de

**l'Amérique latine**

Mexique

Tél. : +52 55 52-41-48-00

Fax : +52 55 52-11-81-21

#### France

Tél. : 00 800 4488 8844

Fax : +33 134 80 14 33

web : www.intermec.fr

#### Siège pour le Sud de

**l'Amérique latine**

Brésil

Tél. : +55 11 5502.6770

Fax : +55 11 5502.6780

#### Siège pour l'Europe, le

**Moyen-Orient et l'Afrique**

Reading, Royaume-Uni

Tél. : +44 118 923 0800

Fax : +44 118 923 0801

#### Siège pour l'Asie Pacifique

Singapour

Tél. : +65 6303 2100

Fax : +65 6303 2199

#### Internet

www.intermec.com

Intermec dans le monde :

www.intermec.com/locations

#### Département commercial

Numéro gratuit pour

l'Amérique du Nord :

(800) 934-3163

Numéro pour l'Amérique

du Nord : (425) 348-2726

Numéro gratuit pour

les autres pays :

00 800 4488 8844

Numéro pour les autres

pays : +44 134 435 0296

#### Département OEM

Tél. : (425) 348-2762

#### Département média

Tél. : (513) 874-5882

#### Service et assistance

**à la clientèle**

Numéro gratuit pour

l'Amérique du Nord :

(800) 755-5505

Numéro pour l'Amérique

du Nord : (425) 356-1799

Copyright © 2009 Intermec Technologies Corporation.

Tous droits réservés. Intermec est une marque déposée

d'Intermec Technologies Corporation. Toutes les

autres marques déposées sont la propriété de leurs

détenteurs respectifs. Imprimé aux États-Unis.

611906-01F 09/09

Dans un effort constant d'amélioration de ses produits, Intermec Technologies Corporation se réserve le droit de modifier ces spécifications et caractéristiques sans préavis.